

انواع خطاهای مودم

- ۶۰۰ . اگر سیستم در حال شماره گیری باشد و دوباره شماره گیری نمایید این خطا نمایش داده می شود .
- ۶۰۱ . راه انداز Port بی اعتبار می باشد .
- ۶۰۲ . Port هم اکنون باز می باشد برای بسته شدن آن باید کامپیوتر را مجدداً راه اندازی نمود.
- ۶۰۳ . بافر شماره گیری بیش از حد کوچک است .
- ۶۰۴ . اطلاعات نادرستی مشخص شده است .
- ۶۰۵ . نمی تواند اطلاعات Port را تعیین کند .
- ۶۰۶ . Port شناسایی نمی شود .
- ۶۰۷ . ثبت وقایع مربوط به مودم بی اعتبار می باشد .
- ۶۰۸ . راه انداز مودم نصب نشده است .
- ۶۰۹ . نوع راه انداز مودم شناسایی نشده است .
- ۶۱۰ . بافر ندارد .
- ۶۱۱ . اطلاعات مسیر یابی غیر قابل دسترس می باشد .
- ۶۱۲ . مسیر درست را نمی تواند پیدا نماید .
- ۶۱۳ . فشرده سازی بی اعتباری انتخاب شده است .
- ۶۱۴ . سرریزی بافر .
- ۶۱۵ . Port پیدا نشده است .
- ۶۱۶ . یک درخواست ناهمزمان در جریان می باشد .
- ۶۱۷ . Port یا دستگاه هم اکنون قطع می باشد .
- ۶۱۸ . Port باز نمی شود. (وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند).
- ۶۱۹ . Port قطع می باشد (وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند).
- ۶۲۰ . هیچ نقطه پایانی وجود ندارد .
- ۶۲۱ . نمی تواند فایل دفتر راهنمای تلفن را باز نماید .
- ۶۲۲ . فایل دفتر تلفن را نمی تواند بارگذاری نماید .
- ۶۲۳ . نمی تواند ورودی دفتر راهنمای تلفن را بیابد .
- ۶۲۴ . نمی توان روی فایل دفتر راهنمای تلفن نوشت .
- ۶۲۵ . اطلاعات بی اساسی در دفتر راهنمای تلفن مشاهده می شود .
- ۶۲۶ . رشته را نمی تواند بارگذاری کند .
- ۶۲۷ . کلید را نمی تواند بیابد .
- ۶۲۸ . Port قطع شد .
- ۶۲۹ . Port بوسیله دستگاه راه دور قطع می شود. (درست نبودن راه انداز مودم با برنامه ارتباطی).
- ۶۳۰ . Port به دلیل از کارافتادگی سخت افزار قطع می شود .
- ۶۳۱ . Port توسط کاربر قطع شد .
- ۶۳۲ . اندازه ساختار داده اشتباه می باشد .
- ۶۳۳ . Port هم اکنون مورد استفاده می باشد و برای Remote Access Dial-up پیکر بندی نشده است (راه انداز درستی بر روی مودم شناخته نشده است) .
- ۶۳۴ . نمی تواند کامپیوتر شما را روی شبکه راه دور ثبت نماید .
- ۶۳۵ . خطا مشخص نشده است .
- ۶۳۶ . دستگاه اشتباهی به Port بسته شده است .
- ۶۳۷ . رشته (string) نمی تواند تغییر یابد .
- ۶۳۸ . زمان درخواست به پایان رسیده است .
- ۶۳۹ . شبکه ناهمزمان قابل دسترس نیست .
- ۶۴۰ . خطای NetBIOS رخ داده است .
- ۶۴۱ . سرور نمی تواند منابع NetBIOS مورد نیاز برای پشتیبانی سرویس گیرنده را بدهد .
- ۶۴۲ . یکی از اسامی NetBIOS شما هم اکنون روی شبکه راه دور ثبت می گردد ، (دو کامپیوتر می خواهند با یک اسم وارد شوند) .
- ۶۴۳ . Dial-up adaptor در قسمت network ویندوز وجود ندارد .
- ۶۴۴ . شما popus پیغام شبکه را دریافت نخواهید کرد .
- ۶۴۵ . Authentication داخلی اشکال پیدا کرده است .
- ۶۴۶ . حساب در این موقع روز امکان log on وجود ندارد .
- ۶۴۷ . حساب قطع می باشد .
- ۶۴۸ . اعتبار password تمام شده است .
- ۶۴۹ . حساب اجازه Remote Access را (دستیابی راه دور) را ندارد . (به نام و کلمه عبور اجازه dial-up داده نشده است) .
- ۶۵۰ . سرور Remote Access (دستیابی راه دور) پاسخ نمی دهد .
- ۶۵۱ . مودم شما (یا سایر دستگاههای اتصال دهنده) خطایی را گزارش کرده است . (خطا از طرف مودم بوده است) .
- ۶۵۲ . پاسخ نامشخصی از دستگاه دریافت می گردد .
- ۶۵۳ . Macro (دستورات عمل کلان) . ماکرو خواسته شده توسط راه انداز در لیست فایل INF موجود نمی باشد .
- ۶۵۴ . یک فرمان یا یک پاسخ در قسمت INF دستگاه به یک ماکرو نامشخص اشاره می نماید .
- ۶۵۵ . دستور العمل (پیغام) در قسمت فایل INF دستگاه مشاهده نمی شود .
- ۶۵۶ . دستورالعمل (ماکرو) (default off) در فایل INF دستگاه شامل یک دستورالعمل نامشخص می باشد .
- ۶۵۷ . فایل INF دستگاه نمی تواند باز شود .
- ۶۵۸ . اسم دستگاه در فایل INF دستگاه یا در فایل INI رسانه بیش از حد طولانی می باشد .

- ۶۵۹ . فایل .INI. رسانه به نام ناشناخته يك دستگاه اشاره مي نمايد .
- ۶۶۰ . فایل .INI. رسانه براي اين فرمان پاسخي را ندارد .
- ۶۶۱ . فایل .INF. دستگاه فرمان را از دست داده است .
- ۶۶۲ . تلاش براي قرار دادن يك ماکرو ليست نشده در قسمت فایل .INF. صورت نگرفته است.
- ۶۶۳ . فایل .INI. رسانه به نوع ناشناخته يك دستگاه اشاره مي نمايد .
- ۶۶۴ . نمي تواند به حافظه اختصاص دهد .
- ۶۶۵ . Port براي Remote Access (دستيابي راه دور) پيکر بندي نشده است.
- ۶۶۶ . مودم شما (ياساير دستگاههاي اتصال دهنده) در حال حاضر کار نمي کنند .
- ۶۶۷ . فایل .INI. رسانه را نمي تواند بخواند .
- ۶۶۸ . اتصال از بين رفته است .
- ۶۶۹ . پارامتر به کار برده شده در فایل .INI. رسانه بي اعتبار مي باشد .
- ۶۷۰ . نمي تواند نام بخش را از روي فایل .INI. رسانه بخواند .
- ۶۷۱ . نمي تواند نوع دستگاه را از روي فایل .INI. رسانه بخواند .
- ۶۷۲ . نمي تواند نام دستگاه را از روي فایل .INI. رسانه بخواند .
- ۶۷۳ . نمي تواند کاربر را از روي فایل .INI. رسانه بخواند .
- ۶۷۴ . نمي تواند بيشتري حد اتصال BPS را از روي فایل .INI. رسانه بخواند .
- ۶۷۵ . نمي تواند بيشتري حد BPS حامل را از روي فایل .INI. رسانه بخواند .
- ۶۷۶ . خط اشغال مي باشد .
- ۶۷۷ . شخص به جاي مودم پاسخ مي دهد .
- ۶۷۸ . پاسخي وجود ندارد .
- ۶۷۹ . نمي تواند عامل را پيدا نمايد .
- ۶۸۰ . خط تلفن وصل نيست .
- ۶۸۱ . يك خطاي كلي توسط دستگاه گزارش مي شود .
- ۶۸۲ . Writing section name دچار مشكل مي باشد .
- ۶۸۳ . Writing device type با مشكل روبرو شده است .
- ۶۸۴ . writing device name با مشكل روبرو مي باشد .
- ۶۸۵ . Writing maxconnectbps مشكل دارد .
- ۶۸۶ . Writing maxcarrierBPS دچار مشكل مي باشد .
- ۶۸۷ . Writing usage با مشكل مواجهه است .
- ۶۸۸ . Writing default off دچار مشكل مي باشد .
- ۶۸۹ . Reading default off با مشكل مواجهه است .
- ۶۹۰ . فایل .INI خالي ست .
- ۶۹۱ . دسترسي صورت نمي پذيرد زيرا نام و کلمه عبور روي دامين بي اعتبار مي باشد
- ۶۹۲ . سخت افزار در درگاه يا دستگاه متصل شده از کار افتاده است .
- ۶۹۳ . Binary macro با مشكل مواجهه مي باشد .
- ۶۹۴ . خطاي DCB يافت نشد .
- ۶۹۵ . ماشين هاي گفتگو آماده نيستند .
- ۶۹۶ . راه اندازي ماشين هاي گفتگو با مشكل روبرو مي باشد .
- ۶۹۷ . Partial response looping با مشكل روبرو مي باشد .
- ۶۹۸ . پاسخ نام کليدي در فایل .INF . دستگاه ، در فرمت مورد نظر نمي باشد .
- ۶۹۹ . پاسخ دستگاه باعث سر ريزي بافر شده است .
- ۷۰۰ . فرمان متصل به فایل .INF . دستگاه بيش از حد طولاني مي باشد .
- ۷۰۱ . دستگاه به يك ميزان BPS پشتيباني نشده توسط گرداننده com تغيير مي يابد .
- ۷۰۲ . پاسخ دستگاه دريافت مي گردد زماني که هيچکس انتظار ندارد .
- ۷۰۳ . در فعاليت کنوني مشکلي ايجاد شده است .
- ۷۰۴ . شماره اشتباه callback .
- ۷۰۵ . مشكل invalid auth state .
- ۷۰۶ . Invalid auth state دچار مشكل مي باشد .
- ۷۰۷ . علامت خطاياب . 25 x .
- ۷۰۸ . اعتبار حساب تمام شده است .
- ۷۰۹ . تغيير پسورد روي دامين با مشكل روبرو مي باشد .
- ۷۱۰ . در زمان ارتباط با مودم شما خطاهاي سري بيش از حد اشباع شده مشاهده مي گردد.
- ۷۱۱ . Rasman initialization صورت نمي گيرد گزارش عملکرد را چك كنيد
- ۷۱۲ . درگاه Biplex در حال اجرا مي باشد . چند ثانيه منتظر شويد و مجددا شماره بگيريد .
- ۷۱۳ . مسيرههاي ISDN فعال در خط اصلي قطع مي باشد .
- ۷۱۴ . کانال هاي ISDN کافي براي ايجاد تماس تلفني در دسترس نمي باشند .
- ۷۱۵ . به دليل کيفيت ضعيف خط تلفن خطاهاي فراواني رخ مي دهد .
- ۷۱۶ . پيکر بندي remote access IP غير قابل استفاده مي باشد .
- ۷۱۷ . آدرسهاي IP در static pool remote access IP وجود ندارد .
- ۷۱۸ . مهلت بر قراري تماس PPP پايان پذيرفته است .
- ۷۱۹ . PPP توسط دستگاه راه دور پايان مي يابد .
- ۷۲۰ . پروتکل هاي کنترل ppp پيکر بندي نشده اند .
- ۷۲۱ . همتاي PPP پاسخ نمي دهد .
- ۷۲۲ . بسته PPP بي اعتبار مي باشد .
- ۷۲۳ . شماره تلفن از جمله پيشوند و پسوند بيش از حد طولاني مي باشد .

- ۷۲۴ . پروتکل IPX نمی تواند بر روی درگاه dial-out نماید زیرا کامپیوتر یک مسیر گردان IPX می باشد .
- ۷۲۵ . IPX نمی تواند روی port (درگاه) dial-in شود زیرا مسیر گردان IPX نصب نشده است .
- ۷۲۶ . پروتکل IPX نمی تواند برای dial-out ، روی بیش از یک درگاه در یک زمان استفاده شود .
- ۷۲۷ . نمی توان به فایل DLL . TCPCFG دست یافت .
- ۷۲۸ . نمی تواند آدپتور IP متصل به remote access را پیدا کند .
- ۷۲۹ . SLIP استفاده نمی شود مگر اینکه پروتکل IP نصب شود .
- ۷۳۰ . ثبت کامپیوتر کامل نمی باشد .
- ۷۳۱ . پروتکل پیکر بندی نمی شود .
- ۷۳۲ . توافق بین PPP صورت نگرفته است .
- ۷۳۳ . پروتکل کنترل PPP برای پروتکل این شبکه ، در سرور موجود نمی باشد .
- ۷۳۴ . پروتکل کنترل لینک PPP خاتمه یافته است .
- ۷۳۵ . آدرس مورد نیاز توسط سرور رد می شود .
- ۷۳۶ . کامپیوتر راه دور پروتکل کنترل را متوقف می نماید .
- ۷۳۷ . نقطه برگشت (LOOPBACK DETECTED) شناسایی شد .
- ۷۳۸ . سرور آدرس را مشخص نمی کند .
- ۷۳۹ . سرور راه دور نمی تواند از پسورد ENCRYPTED ویندوز NT استفاده نماید.
- ۷۴۰ . دستگاه های TAPI که برای remote access پیکر بندی می گردند به طور صحیح نصب و آماده نشده اند .
- ۷۴۱ . کامپیوتر محلی از encryption پشتیبانی نمی نماید .
- ۷۴۲ . سرور راه دور از encryption پشتیبانی نمی نماید .
- ۷۴۳ . سرور راه دور به encryption نیاز دارد .
- ۷۴۴ . نمی تواند شماره شبکه IPX را استفاده نماید که توسط سرور راه دور در نظر گرفته شده است گزارش وقایع را باز بینی نمایید
- ۷۴۵ . یک فایل مهم و ضروری آسیب دیده است . Dial-up networking را مجدداً نصب نمایید .
- ۷۵۱ . شماره callback شامل یک کاراکتر بی اعتبار می باشد . کاراکترهای زیر فقط مجاز دانسته می شوند : - , (,) , P , T , Space , @ , ۰ تا ۹ .
- ۷۵۲ . در زمان پر دازش script یک خطای نحوی صورت می گیرد .
- ۷۵۳ . اتصال نمی تواند قطع شود زیرا توسط مسیر گردان چند پروتکلی ایجاد شده است .
- ۷۵۴ . سیستم قادر به یافتن bundle چند انصالی نمی باشد .
- ۷۵۵ . سیستم قادر به اجرای شماره گیری خودکار نمی باشد زیرا این ورودی یک شماره گیر عادی را دارد .
- ۷۵۶ . این اتصال هم اکنون در شماره گیری می باشد .
- ۷۵۷ . خدمات دستیابی راه دور خود به خود آغاز نمی شوند اطلاعات بیشتری در گزارش وقایع در اختیار شما قرار می گیرد .
- ۷۵۸ . اشتراک اتصال اینترنت هم اکنون روی این اتصال میسر می گردد .
- ۷۶۰ . در زمان فراهم آوری امکانات مسیر یابی ، این خطا رخ می دهد .
- ۷۶۱ . در زمان فراهم شدن اشتراک اتصال اینترنت برای این اتصال این خطا ایجاد می گردد.
- ۷۶۲ . اشتراک اتصال اینترنت فعال نمی باشد . دو اتصال LAN و یا بیشتر به علاوه اتصالی که با این LANها مشترک شده است وجود دارد .
- ۷۶۴ . دستگاه کارت خوان smartcard نصب نیست .
- ۷۶۵ . اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی باشد . اتصال LAN با آدرس IP در حال حاضر پیکر بندی می شود که برای آدرس گذاری اتوماتیک IP مورد نیاز می باشد .
- ۷۶۶ . سیستم نمی تواند هیچ گواهی ای را بیابد
- ۷۶۷ . اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی گردد اتصال LAN بر روی شبکه شخصی انتخاب می گردد که بیش از یک آدرس IP را پیکر بندی کرده است . اتصال LAN را با یک آدرس IP مجزا ، مجدداً پیکر بندی نمایید قبل از اینکه اشتراک اتصال اینترنت صورت گیرد .
- ۷۶۸ . به دلیل رمز دار نکردن داده ها اتصال صورت نمی پذیرد
- ۷۶۹ . مقصد مشخصی قابل دست یابی نمی باشد .
- ۷۷۰ . دستگاه راه دور تلاش برای ایجاد اتصال را نمی پذیرد .
- ۷۷۱ . اقدامات اتصال صورت نمی گیرد زیرا شبکه اشغال می باشد .
- ۷۷۲ . سخت افزار شبکه کامپیوتر راه دور با نوع تلفن مورد نیاز سازگاری ندارد .
- ۷۷۳ . امکان ایجاد اتصال موثر نمی باشد زیرا شماره مقصد تغییر کرده است .
- ۷۷۴ . به دلیل از کار افتادگی موقت ، اتصال صورت نمی گیرد .
- ۷۷۵ . مکالمه تلفنی توسط کامپیوتر راه دور متوقف شد .
- ۷۷۶ . مکالمه تلفنی نمی تواند وصل گردد زیرا مقصد خواسته است که ویژگی را حفظ نماید .
- ۷۷۷ . اتصال صورت نمی گیرد زیرا مودم (یا سایر وسایل ارتباط دهنده) روی کامپیوتر راه دور دچار مشکل می باشند .
- ۷۷۸ . تایید هویت سرور غیر ممکن می باشد .
- ۷۷۹ . برای برقراری dial-out این اتصال باید از smartcard استفاده نمایید .
- ۷۸۰ . عمل انجام شده برای این اتصال بی اعتبار می باشد .
- ۷۸۱ . تلاش برای رمز گذاری (encryption) صورت نمی گیرد زیرا گواهی معتبری یافت نمی گردد .
- ۷۸۲ . ترجمه آدرس شبکه (NAT) در حال حاضر به عنوان یک پروتکل مسیر یابی نصب می گردد و باید قبل از اینکه اشتراک اتصال اینترنت فراهم گردد حذف شود .
- ۷۸۳ . اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی باشد . اتصال LAN که به عنوان شبکه شخصی انتخاب می گردد یا فراهم نمی شود و یا از شبکه قطع می باشد . لطفاً قبل از فراهم شدن اشتراک اتصال اینترنت از اتصال آدپتور LAN مطمئن شوید .
- ۷۸۴ . در حالی که این اتصال را در زمان log on استفاده می کنید شما نمی توانید شماره بگیریید زیرا این اتصال برای استفاده از نام کاربری پیکر بندی شده است که متفاوت از نام کاربری روی smartcard می باشد . چنانچه بخواهید آنرا در زمان log on استفاده نمایید باید برای استفاده از (username) روی کارت smart آنرا پیکر بندی کنید .
- ۷۸۵ . در صورت استفاده از این اتصال در زمان log on شما نمی توانید شماره گیری نمایید زیرا برای استفاده از یک smartcard پیکر بندی نشده است . چنانچه بخواهید آنرا در زمان log on به کار ببرید باید امکانات این اتصال را تصحیح و آماده نمایید به طوری که smartcard استفاده نماید .

- ۷۸۶ . مبادرت به اتصال L2TP صورت نمی پذیرد زیرا هیچ گواهینامه معتبری برای تصدیق (authentication) امنیت روی کامپیوتر شما وجود ندارد .
- ۷۸۷ . اتصال L2TP غیر ممکن است زیرا لایه امنیتی نمی تواند کامپیوتر راه دور را authentication نماید .
- ۷۸۸ . تلاش برای ایجاد اتصال L2TP بی نتیجه می باشد زیرا لایه امنیتی نمی تواند پارامترهای سازگار با کامپیوتر راه دور را فراهم نماید .
- ۷۸۹ . تلاش برای اتصال L2TP فراهم نمی گردد زیرا لایه امنیتی با یک خطای پردازشی در طول سازگاری با کامپیوتر راه دور مواجه است .
- ۷۹۰ . تلاش برای اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا تایید گواهینامه بر روی کامپیوتر راه دور میسر نمی باشد .
- ۷۹۱ . اتصال L2TP میسر نمی باشد زیرا خط مشی امنیتی (security policy) برای اتصال یافت نمی شود .
- ۷۹۲ . اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا زمان توافق امنیتی به پایان رسیده است .
- ۷۹۳ . اتصال L2TP میسر نمی گردد زیرا این خطا رخ می دهد در حالی که در مورد امنیت به توافق می رسند .
- ۷۹۴ . ویژگی RADIUS این کاربر PPP نمی باشد .
- ۷۹۵ . ویژگی RADIUS نوع تونلی برای این کاربر ، نادرست می باشد .
- ۷۹۶ . ویژگی RADIUS نوع خدمات برای این کار نه قالب بندی می شود و نه callback قالب بندی می شود .
- ۷۹۷ . مودم پیدا نشد .
- ۷۹۸ . گواهینامه ای شناسایی نمی شود که بتواند پروتکل قابل ارائه استفاده شود .
- ۷۹۹ . اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی گردد زیرا دو IP شبیه به هم در شبکه وجود دارد . IC ها به میزبانی نیازمند می باشند که برای استفاده از ۱۹۲ ، ۱۶۸ ، ۰ ، ۱ پیکر بندی شده است . مطمئن شوید که هیچ سرویس گیرنده دیگری برای استفاده از ۱۹۲ ، ۱۶۸ ، ۰ ، ۱ پیکر بندی نشده است .
- ۸۰۰ . قادر به ایجاد اتصال VPN نمی باشد . سرویس دهنده VPN در دسترس نمی باشد و یا ممکن است پارامترهای امنیتی برای اتصال به درستی پیکربندی نشده باشند .